

Netzröhre für GW-Heizung
indirekt geheizt
Parallelspeisung
DC-AC-Heating
indirectly heated
connected in parallel

TELEFUNKEN

ECC 801 S

6201

HF-Doppeltriode
RF-Twin triode

Z

Zuverlässigkeit
Der P-Faktor gibt den voraussichtlichen Röhrenausfall in Promille je 1000 Std. an. Er liegt bei ca. 1,5% je 1000 Std.

LL

Lange Lebensdauer
Für diese Röhre wird eine Lebensdauer von 10 000 Std., gemittelt über 100 Röhren, garantiert.

To

Enge Toleranzen
Bei dieser Röhre sind Streuungen der elektrischen Werte gegenüber Rundfunkröhren eingegengt.

Sto

Stoß- und Vibrationsfestigkeit
Die Röhre kann Schwingungen bis 2,5 g bei 50 Hz längere Zeit sowie Stoßbeschleunigungen bis 500 g kurzzeitig betriebssicher aufnehmen.

Spk

Zwischenschichtfreie Spezialkathode
Die Spezialkathode dieser Röhre schließt das Entstehen einer störenden Zwischenschicht selbst dann aus, wenn sie längere Zeit bei eingeschalteter Heizung ohne Stromentnahme betrieben wird.

Die Röhre erfüllt die Anforderungen nach Mil-E-1/3D des Typs 12AT7 W.

Reliability

The factor P indicates how many of 1,000 tubes fail over an operating period of 1,000 hours. The figure is approx. 1.5% for each 1,000 hours.

Long life

For long-life tubes we guarantee 10,000 hours operation, averaged over 100 tubes.

Tight tolerances

In these tubes the tolerances of electrical ratings are reduced in comparison with receiving tubes.

Vibration and shock proof

The tube withstands accelerations of 2.5 g at 50 c/s for lengthy periods and momentary shocks of 500 g for short periods.

Cathode free from interface

The cathode establishes no interface even in cases where the heated tube is operated without plate current over lengthy periods.

The tube satisfies the specifications in accordance with Mil-E-1/3D of typ 12AT7 W.

U_f¹⁾	6,3	12,6	V
I_f	300 ± 15	150	mA

Meßwerte · Measuring values

per System

U_{ba}	250	V
R_k	200	Ω
I_a	10⁺⁴ -3	mA
 I_{a1} - I_{a2} ²⁾	< 3,2	mA
S	5,5 ± 1	mA/V
R_i	ca. 11	kΩ
μ	60	
-I_g	< 0,7	μA
-U_g (I_a = 10 μA)	12	V

¹⁾ Die garantierte Lebensdauer gilt nur, wenn die Heizspannung in den Grenzen von ± 5% gehalten wird (absolute Grenzen).

The guaranteed life applies only if the filament voltage is kept in the limits ± 5% (absolute limits).

²⁾ Symmetrie der Systeme.
Symmetry of the systems.

Ende der Lebensdauer, siehe „Meßwerte“

I_a	vom Anfangswert auf 6 mA abgesunken
S	vom Anfangswert auf 3,8 mA/V abgesunken
-I_g	vom Anfangswert auf > 1 μA angestiegen

End of the life, see "Measuring values"

I_a	reduced from initial value to 6 mA
S	reduced from initial value to 3.8 mA/V
-I_g	increased from initial value to > 1 μA



Netzröhre für GW-Heizung

indirekt geheizt
Parallelspeisung

DC-AC-Heating
indirectly heated
connected in parallel

TELEFUNKEN

ECC 801 S

6201

HF-Doppeltriode
RF-Twin triode

Z Zuverlässigkeit

Der P-Faktor gibt den voraussichtlichen Röhrenausfall in Promille je 1000 Std. an. Er liegt bei ca. 1,5% je 1000 Std.

LL Lange Lebensdauer

Für diese Röhre wird eine Lebensdauer von 10.000 Std., gemittelt über 100 Röhren, garantiert.

To Enge Toleranzen

Bei dieser Röhre sind Streuungen der elektrischen Werte gegenüber Rundfunkröhren eingeengt.

Sto Stoß- und Vibrationsfestigkeit

Die Röhre kann Schwingungen bis 2,5 g bei 50 Hz längere Zeit sowie Stoßbeschleunigungen bis 500 g kurzzeitig betriebsicher aufnehmen.

Spk Zwischenschichtfreie Spezialkathode

Die Spezialkathode dieser Röhre schließt das Entstehen einer störenden Zwischenschicht selbst dann aus, wenn sie längere Zeit bei eingeschalteter Heizung ohne Stromentnahme betrieben wird.

Die Röhre erfüllt die Anforderungen nach Mil-E-1/3D des Typs 12AT7W.

Reliability

The factor P indicates how many of 1,000 tubes fail over an operating period of 1,000 hours. The figure is approx. 1.5% for each 1,000 hours.

Long life

For long-life tubes we guarantee 10,000 hours operation, averaged over 100 tubes.

Tight tolerances

In these tubes the tolerances of electrical ratings are reduced in comparison with receiving tubes.

Vibration and shock proof

The tube withstands accelerations of 2.5 g at 50 c/s for lengthy periods and momentary shocks of 500 g for short periods.

Cathode free from interface

The cathode establishes no interface even in cases where the heated tube is operated without plate current over lengthy periods.

The tube satisfies the specifications in accordance with Mil-E-1/3D of type 12AT7W.

$U_f^1)$	6,3	12,6	V
I_f	300 ± 15	150	mA

Meßwerte · Measuring values

per System

U_{ba}	250	V
R_k	200	Ω
I_a	$10^{+4} - 3$	mA
$ I_{a1} - I_{a2} ^2)$	< 3,2	mA
S	$5,5 \pm 1$	mA/V
R_i	ca. 11	$k\Omega$
μ	60	
$-I_g$	< 0,7	μA
$-U_g$ ($I_a = 10 \mu A$)	12	V

¹⁾ Die garantierte Lebensdauer gilt nur, wenn die Heizspannung in den Grenzen von $\pm 5\%$ gehalten wird (absolute Grenzen).

The guaranteed life applies only if the filament voltage is kept in the limits $\pm 5\%$ (absolute limits).

²⁾ Symmetrie der Systeme.
Symmetry of the systems.

Ende der Lebensdauer, siehe „Meßwerte“

I_a	vom Anfangswert auf 6 mA abgesunken
S	vom Anfangswert auf 3,8 mA/V abgesunken
$-I_g$	vom Anfangswert auf > 1 μA angestiegen

End of the life, see "Measuring values"

I_a	reduced from initial value to 6 mA
S	reduced from initial value to 3.8 mA/V
$-I_g$	increased from initial value to > 1 μA



ECC 801 S

6201

TELEFUNKEN**Heizfaden-Schaltfestigkeit · Heater cycling**

Die Röhre lässt ein mindestens 2000 maliges Ein- und Ausschalten zu (1 min. ein-, 1 min. ausgeschaltet). Hierbei $U_f = 7,5 \text{ V}$ (Sockelstift 4/5 und 9) $U_{f/k-} = 135 \text{ V}$, $U_a = U_g = 0 \text{ V}$.

The tube can be switched in and off 2,000 times (1 min. in, 1 min. off). Meeting at $U_f = 7.5 \text{ V}$ (base pin 4/5 and 9) $U_{f/k-} = 135 \text{ V}$, $U_a = U_g = 0 \text{ V}$.

Isolationsstrom · Insulation current

zwischen Faden und Kathoden bei $U_{f/k} = 180 \text{ V}$

$I_{f/kI + kII} \leq 10 \mu\text{A}$

Isolationswiderstand · Insulation resistance

Anode/Rest bei $U_{isol} = 300 \text{ V}$

$R_{isol} \geq 100 \text{ M}\Omega$


Gitter/Rest bei $U_{isol} = 100 \text{ V}$

$R_{isol} \geq 100 \text{ M}\Omega$

Betriebswerte · Typical operation

NF-Verstärker in Widerstandsverstärkerschaltung · Resistance-coupled amplifier

per System



Für Aussteuerung aus niederohmigen Spannungsquellen, R_i ca. 200Ω

R_a kΩ	$R_{g'}$ MΩ	$U_b = 90 \text{ V}$			$U_b = 180 \text{ V}$			$U_b = 300 \text{ V}$		
		R_k kΩ	$U_{a\text{eff}}^1)$ V	$V^2)$	R_k kΩ	$U_{a\text{eff}}^1)$ V	$V^2)$	R_k kΩ	$U_{a\text{eff}}^1)$ V	$V^2)$
100	0,1	1,6	5,3	26	1,1	12	31	1,0	22	32
100	0,24	1,8	7,8	29	1,4	17	33	1,2	30	33
240	0,24	3,8	7,2	28	2,8	16	32	2,3	28	34
240	0,51	4,2	9,4	30	3,3	20	33	2,3	35	33
510	0,51	8,0	8,3	28	5,6	18	31	4,9	31	33
510	1,0	9,6	10	29	6,7	23	32	6,0	38	33

Für Aussteuerung aus hochohmigen Spannungsquellen, R_i ca. $100 \text{ k}\Omega$

R_a kΩ	$R_{g'}$ MΩ	R_k kΩ	$U_{a\text{eff}}^1)$ V	$V^2)$	R_k kΩ	$U_{a\text{eff}}^1)$ V	$V^2)$	R_k kΩ	$U_{a\text{eff}}^1)$ V	$V^2)$
100	0,1	2,0	9,9	25	1,2	17	31	0,9	35	33
100	0,24	2,4	13	27	1,4	28	33	1,2	47	33
240	0,24	4,7	12	27	2,9	25	32	2,3	42	34
240	0,51	5,3	15	28	3,6	31	33	2,9	52	34
510	0,51	9,3	13	27	6,0	27	31	5,0	45	33
510	1,0	11,0	16	28	7,1	33	32	6,4	55	34

¹⁾ max. Ausgangsspannung bei k ca. 5%
max. output voltage at

²⁾ gemessen bei $U_{a\text{eff}} = 2 \text{ V}$
measured at



Grenzwerte · Maximum ratings
absolute Maxima

per System

U_{∞}	600	V
U_a	330	V
N_a	2,8	W
U_g	- 55	V
N_g	100	mW
I_k	18	mA
$R_g^1)$	0,25	MΩ
$R_g^2)$	1	MΩ
$U_{f/k}$	100	V
$R_{f/k}$	20	V
t_{Kolben}	200	°C


Kapazitäten · Capacitances

System I System II

C_e	$2,5 \pm 0,5$	$2,5 \pm 0,5$	pF
C_a	$0,45 \pm 0,25$	$0,38 \pm 0,22$	pF
$C_{a/k}$	0,2	0,24	pF
$C_{g/a}$	$1,6 \pm 0,3$	$1,6 \pm 0,3$	pF
$C_{f/k}$	$2,8 \pm 0,7$	$2,8 \pm 0,7$	pF
$C_{a/l/all}$	$0,24 \pm 0,1$		pF
$C_{g/l/gII}$	$< 0,005$		pF

¹⁾ U_g fest · fixed grid bias²⁾ U_g autom. · cathode grid bias

Sockelschaltbild
Base connection




Pico 9 (Noval)

max. Abmessungen

max. dimensions

DIN 41 539, Nenngröße 40, Form A

**Gewicht · Weight**

max. 14 g


Wenn notwendig, muß gegen Herausfallen der Röhre aus der Fassung Vorsorge getroffen werden.

Special precautions must be taken to prevent the tube from becoming dislodged.




ECC 801 S
6201

TELEFUNKEN



TELEFUNKEN

ECC 801 S
6201




$$I_a = f(U_a)$$

U_g = Parameter

ECC 801 S
6201

TELEFUNKEN



$$S, \mu, R_j, -U_g = f(I_\alpha)$$
$$U_a = 250 \text{ V}$$

