


DIODE


150A Avg 1600 Volts

PT150KN16

■回路図 CIRCUIT



■外形寸法図 OUTLINE DRAWING



Dimension: [mm]

■最大定格 Maximum Ratings

項目 Parameter	記号 Symbol	耐圧クラス Grade		単位 Unit
		PT150KN16		
くり返しピーク逆電圧 Repetitive Peak Reverse Voltage	*1 V_{RRM}	1600		V
非くり返しピーク逆電圧 Non Repetitive Peak Reverse Voltage	*1 V_{RSM}	1700		V

項 目 Parameter		記 号 Symbol	条 件 Conditions		定格値 Max.Rated Value	単位 Unit
平均出力電流 Average Rectified Output Current		I _{O(AV)}	三相全波整流 3-Phase Full Wave Rectified (T _c ：測定点チップ直下 / T _t ：Terminal)		T _c =T _t =113 150	A
サージ順電流 *1 Surge Forward Current		I _{FSM}	50Hz 正弦半波, 1 サイクル, 非くり返し Half Sine Wave, 1Pulse, Non-Repetitive		1200	A
電流二乗時間積 *1 I Squared t		I ² t	2 ~ 10ms		7200	A ² s
動作接合温度範囲 Operating Junction Temperature Range		T _{jw}			-40 ~ +150	
保存温度範囲 Storage Temperature Range		T _{stg}			-40 ~ +125	
絶縁耐圧 Isolation Voltage		Viso	端子 - ベース間, AC 1 分間 Terminal to Base, AC 1min.		2500	V
締付トルク Mounting Torque	ベース部 Mounting	F	サマニパウダ 塗布 Greased	M5	2.4 ~ 2.8	N・m
	主端子部 Terminal			M5	2.4 ~ 2.8	N・m

■電気的特性 Electrical Characteristics


項目 Parameter	記号 Symbol	条件 Conditions	特性値 (最大) Maximum Value	単位 Unit
ピーク逆電流 Peak Reverse Current	*1 I_{RM}	$T_j=150$, $V_{RM}=V_{RRM}$	7	mA
ピーク順電圧 Peak Forward Voltage	*1 V_{FM}	$T_j=25$, $I_{FM}=150A$	1.40	V
熱抵抗 Thermal Resistance	$R_{th(j-c)}$	接合部 - ケース間 (トール: T_c 測定点チップ直下) Junction to Case, Total	0.06	/W
接合熱抵抗 Thermal Resistance	$R_{th(c-f)}$	ケース - フィン間 (トール), サマニパウダ 塗布 Case to Fin, Total, Greased	0.06	/W

質量 - - - 約 210g
Approximate Weight


*1 : 1 アーム当りの値 Value Per 1 Arm.

■ 定格・特性曲線


順電圧特性
FORWARD CURRENT VS. VOLTAGE



平均順電力損失特性
AVERAGE FORWARD POWER DISSIPATION



平均出力電流－ケース温度定格
AVERAGE OUTPUT CURRENT VS. CASE TEMPERATURE



サージ順電流定格
SURGE CURRENT RATINGS

